

叉车证考试精准模拟题100道

题型	题干	选项A	选项B	选项C	选项D	答案
单选题	液压泵及吸油管路产生（ ）现象时会有冲击振动、噪音及高温等症状。	气穴	高压	高温		A
判断题	液力偶合器只能传递扭矩，而不能改变液力偶合器可以提高行驶舒适性，减轻驾驶操作强度，延长机件使用寿命	正确	错误			A
判断题	液力偶合器可以提高行驶舒适性，减轻驾驶操作强度，延长机件使用寿命	正确	错误			A
单选题	柴油机曲轴箱内机油温度，不得高于	75	85	90	95	C
判断题	柴油机起动时的机温越低越好。	正确	错误			B
单选题	柴油机喷油泵的压力（ ）输油泵的压力。	大于	小于	相等	大于或小于	A
判断题	柴油机排气管冒黑烟是供油时间过早、气缸中的压力、温度低，部分柴油然烧不完全而形成的。	正确	错误			B
单选题	柴油机在（ ）中，燃料供给系中的柴油进入汽缸。	进气行程	压缩行程	作功行程前		C
判断题	柴油机是压缩后自然着火的，不需要点火，故柴油机又称为压燃机。	正确	错误			A
单选题	柴油机燃料系中既能防止飞车又能防止熄火的装置是（ ）。	喷油泵	喷油器	调速器	柴油滤清器	C
单选题	场（厂）内专用机动车辆肇事后，驾驶员要（ ），积极抢救伤者，迅速向主管部门报告，积极抢救受损物资保护好现场如实向事故调查人员汇报事	分析责任	驶离现场	迅速停车		C
判断题	液力变矩器的缺点之一是传动功率较低，所以液力传动车辆油耗偏高。	正确	错误			A
判断题	液力变矩器的导轮介于泵轮和涡轮之间，它通过单向自由轮与套管相连。	正确	错误			A
判断题	场（厂）内专用机动车辆在一般情况下，可以人货混装行驶。	正确	错误			B
判断题	场（厂）内专用机动车辆可以任意开出厂外或上公路干线。	正确	错误			B
判断题	场（厂）内专用机动车辆驾驶员不得驾驶无牌照车辆。	正确	错误			A
判断题	油门踏板的作用是控制发动机燃油供	正确	错误			A
多选题	液力传动的车辆包含有那些部件（ ）。	液力变矩器	液力变速箱	差速器	半轴	A, B, C, D
判断题	液力传动车辆的传动系统，由液力变矩器、变速箱、主减速器、差速器和	正确	错误			A
判断题	由于柴油机是压燃式发动机，因而没有点火系。	正确	错误			A
多选题	以下哪些系统是柴油发动机的组成部分？（ ）。	燃料供给系	冷却系	点火系	润滑系	A, B, D
判断题	液力变矩器可以提高行驶舒适性，减轻驾驶操作强度，延长机件使用寿命	正确	错误			A

叉车证考试精准模拟题100道

题型	题干	选项A	选项B	选项C	选项D	答案
单选题	以下对使用齿轮油的注意事项叙述错误的是（ ）。	应尽可能使用适合条件的多级齿轮油	不同等级的场车齿轮油可以混用	应按照规定指标换油或按期换油		B
判断题	液力变矩器的涡轮为从动件，通过花键与变速器输入轴相连接。	正确	错误			A
判断题	液力机械传动也称动压传动，与机械传动的区别主要就是用液力元件（液力变矩器或液力耦合器）代替了主离合器。	正确	错误			A
判断题	液力机械传动能在规定范围内根据外界阻力的变化，自动进行无级变速，降低司机的劳动强度。	正确	错误			A
判断题	液力传动中的能量转换过程是泵轮将机械能转换为液体的动能，液体的动能再经涡轮转换为机械能。	正确	错误			A
单选题	车辆在转弯时，（ ）能使两主动车轮转速不同，防止外轮所走路程长而产生轮胎的拖滑现象。	变速器	减速器	差速器		C
多选题	车辆弯道行驶时，差速器两侧半轴齿轮的（ ）。	转速相等	转速不等	转矩相等	转矩不等	B, C
判断题	指示标志是指示车辆、行人行进的标志。	正确	错误			A
单选题	车辆上坡时变速箱换低档位行驶的目的是（ ）。	发动机转速降低	发动机转速增高	加大变速比，增加驱动轮扭矩		C
单选题	指示标志的几何形状为圆形、（ ）和正方形。	三角形	长方形	菱形		B
判断题	只要蓄电池车辆运行正常就不必检查各部导线有无磨损或短、断路。	正确	错误			B
多选题	车辆车速过快，一般会产生（ ）。	操纵敏捷	制动距离延长	制动非安全区扩大	判断时间缩短	B, C
单选题	车辆转弯时，差速器可以使两侧车轮转速（ ）。	外大于内	内大于外	相等		A
多选题	车辆制动器的作用有（ ）。	制约车辆的行驶运动	减速	停车	保证安全	A, B, C, D

叉车证考试精准模拟题100道

题型	题干	选项A	选项B	选项C	选项D	答案
单选题	车辆在转弯时，行驶速度高、转弯半径小，会产生（）。	离心力增大，车辆纵向负荷变大，会导致纵向倾翻	离心力增大，车辆横向负荷变大，会导致横向侧翻	离心力变小，有利于行车安全		B
判断题	车辆在转弯时，差速器能自动使两主动车轮转速不同。	正确	错误			A
判断题	叉车液压制动系统中，推杆与总泵活塞无间隙可能导致制动踏板过低。	正确	错误			B
判断题	正交路口驾驶员左右视野范围能达到最大值120°。	正确	错误			B
单选题	正常情况下，每经（）工作后，应将叉车液压油更换一次。	1200~1500小时	1000~1200小时	1300~1500小时		A
多选题	针对伤员要采取必要的应急处置。救助伤员的原则包括（）。	先运后救的原则	先止后包的原则	先重后轻的原则	先复后固的原则	B, C, D
判断题	只要保证场车车轮固定牢靠，缺少一两个轮毂螺栓和轮辋螺栓无所谓。	正确	错误			B
判断题	叉车一级保养是以润滑紧固为主。	正确	错误			A
判断题	叉车液压制动系统中，制动蹄片与制动鼓间隙过小可能导致制动踏板过低	正确	错误			B
判断题	只（要）防范措施到位车辆在加注燃油时，不必将发动机熄火。	正确	错误			B
判断题	正确调整好左右两侧后视镜后，从后视镜里可以看到三分之二的天空，三	正确	错误			B
单选题	正确的（）能减轻驾驶员的劳动强度，从而能够灵活、正确、持久而安	工作态度	驾驶作风	驾驶技术	驾驶姿势	D
判断题	柴油中不能掺入汽油，柴油中掺入汽油后，发火性能将显著变差，导致启动困难甚至不能起动。	正确	错误			A
单选题	柴油在规定温度下冷却至停止移动时的最高温度称为柴油的（）。	凝点	浊点	冷滤点		A
判断题	柴油然烧性是指柴油喷入柴油机然烧室与高温空气形成均匀的可燃混合气之后，能在较短的时间内发火自然并	正确	错误			A
单选题	场车的动力装置和驱动轮之间的所有传动部件总称为（）。	制动系	转向系	传动系		C


叉车证考试精准模拟题100道

题型	题干	选项A	选项B	选项C	选项D	答案
单选题	柴油具有（ ）的特点。	不易蒸发，且其自然温度比汽油低	不易蒸发，且其自然温度比汽油高	易蒸发，适宜做溶剂		A
单选题	走合期内应选择的（ ）优质燃油，以防汽油机爆燃。	抗爆性好	燃烧性	价格便宜		A
判断题	场车润滑脂除了减少场车工作部件的摩擦外，还有保护零件表面和密封渗	正确	错误			A
判断题	场车连续性的频繁工作，容易导致其性能下降，使其处于不安全的状态。	正确	错误			A
多选题	场车离合器打滑可能是（ ）。	摩擦片面有油污	摩擦片磨损严重	压盘弹簧变软	离合器踏板自由行程过大	A, B, C
判断题	场车齿轮油是指场车驱动桥、变速器、转向器等齿轮传动机构用的润滑油	正确	错误			A
判断题	液力变矩器的泵轮是从动件，与发动机曲轴同步转动。	正确	错误			B
多选题	场车选用的轮胎规格应根据（ ）因素来确定。	场车自重与货重产生的静载荷	场车行驶时产生的动载荷	路面情况	场车最高行驶速度	A, B, C, D
判断题	转向油量过大可能导致转向蛇形。	正确	错误			A
判断题	转向操作力与转向油缸内泄露无关。	正确	错误			B
判断题	制动效果的良好与否，主要取决于路面制动力的	正确	错误			A
判断题	制动反映时间中，反射时间是从制动要求到开始动作的时间。	正确	错误			A
判断题	纵坡大于5%的路段，不可停放车辆。	正确	错误			A
多选题	车辆安装制动器是为了（ ）。	制约叉车的行驶运动	减速	停车	保证安全	A, B, C, D
判断题	综合分析发生叉车事故的主要原因是物的不安全因素和人的不安全行为造	正确	错误			B
单选题	撞车、翻车事故引起火灾，要先（ ）。	抢救伤员	灭火扑救	抢救财物		A
判断题	装载易燃易爆及运输悬吊或高温熔化的载荷，应符合相关标准的要求。	正确	错误			A

叉车证考试精准模拟题100道

题型	题干	选项A	选项B	选项C	选项D	答案
单选题	《中华人民共和国特种设备安全法》是全国人大颁布的（）。	法律	行政法规	安全技术规范	标准。	A
判断题	动力装置是车辆的“心脏”，为车辆的行驶、转向、工作等提供所需的能量。	正确	错误			A
判断题	《中华人民共和国特种设备安全法》明确，为了加强特种设备安全工作，预防特种设备事故，保障人身和财产安全，促进经济社会发展，制订本法	正确	错误			A
判断题	动力换挡变速器中的换挡离合器与主离合器一样，一般采用弹簧压紧，机	正确	错误			B
单选题	《中华人民共和国特种设备安全法》明确，国家对特种设备实行目录管理。特种设备目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定，报（）	人大常委会	特种设备安全监察局	国务院		C
单选题	多季在冰雪道路行驶时，制动距离的特点是（）。	变短	变慢	加长		C
多选题	《中华人民共和国特种设备安全法》规定特种设备安全工作应当坚持的原则	安全第一	预防为主	节能环保	综合治理	A, B, C, D
判断题	多缸发动机，各缸的作功行程都是同时进行的。	正确	错误			B
判断题	对于以电动机为动力装置的场（厂）内专用机动车辆，在传动系统中必须	正确	错误			B
单选题	对于蓄电池场车，（）是场车作业的动力源和控制中心，因此涉及的元件多、构造比内然场车的复杂。	行驶系统	电气系统	液压系统		B
判断题	对于内燃场车，电气系统的作用主要是用于场车的起动和照明，因此所用的电气元件较少，构造相对简单。	正确	错误			A
单选题	《中华人民共和国特种设备安全法》是一部（）。	法律	行政法规	部门规章		A
多选题	发动机的冷却方式一般有（）两种。	风冷式	外冷式	水冷式	内冷式	A, C
单选题	发动机的动力经离合器首先传给（）。	传动轴	差速器	变速器		C
单选题	多缸发动机各缸的作功行程是（），尽最大可能保持发动机平稳的运转。	同时进行的	按一定顺序交替进行的	随意变化的		B

叉车证考试精准模拟题100道

题型	题干	选项A	选项B	选项C	选项D	答案
单选题	根据以下现象选择正确的观点？。 	检查时严禁在叉齿上停留通过	装载货物重量应均匀分配与两叉之间	堆高货物需捆绑	严禁一切人员在叉齿下停留	A
判断题	《中华人民共和国特种设备安全法》规定未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。	正确	错误			A
判断题	《中华人民共和国特种设备安全法》规定特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向特种设备安全管理人员报	正确	错误			B
单选题	《中华人民共和国特种设备安全法》规定特种设备使用单位在检验合格有效期届满前（ ）向特种设备检验机构	15天	1个月	一个星期	三个月	B
判断题	《中华人民共和国特种设备安全法》规定特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定	正确	错误			A
判断题	（ ）《中华人民共和国特种设备安全法》规定，军事装备、核设施、航空航天器使用的特种设备安全的监督管	正确	错误			A
判断题	溢流阀能以溢流的方式限制系统的最溢流阀的工作压力比系统额定工作压力大，但不得超过油泵所允许的最大	正确	错误			A
判断题	（ ）《中华人民共和国特种设备安全法》规定，禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。	正确	错误			A
判断题	（ ）《中华人民共和国特种设备安全法》规定，进口的特种设备应当符合我国安全技术规范的要求，并经检验合格，需要取得我国特种设备生产许	正确	错误			A
判断题	（ ）《中华人民共和国特种设备安全法》规定，国务院负责特种设备安全监督管理的部门发现特种设备存在应当召而未召的情形时，应当帮助特种	正确	错误			B
多选题	影响叉车总体性能的因素包括（ ）。	装御条件及运行状况	叉车的稳定性	叉车关键部件的性能	叉车总体布置或叉车的构造	A, B, C, D

叉车证考试精准模拟题100道

题型	题干	选项A	选项B	选项C	选项D	答案
多选题	溢流阀在液压传动中是限制管路最高压力，其一般情况是（）。	平时阀门关闭	当液体压力超过最大值时才打开	平时阀门打开	当液体压力达最大值时才关闭	A, B
单选题	溢流阀调定系统工作压力，应根据液压系统允许的超载最大工作压力设定，一般不超过系统额定工作压力的	10%~20%	20%~30%	30%~40%	40%~50%	B
单选题	溢流阀是属于（）。	压力控制阀	流量控制阀	方向控制阀		A
单选题	冬季用润滑油牌号分别为：0W、5W、10W、15W、20W、25W，符号W代表冬季是Winter（冬天）的缩写，W前的数字越小，表示机油的低温粘度（），适	越大	不变	越小		C

