

特种设备安全管理A考试模拟题100道

题型	题干	选项A	选项B	选项C	选项D	答案
判断题	() 氮气无毒、无味，但是一种窒息性气体。	正确	错误			A
判断题	() 根据有关压力管道安装的许可规则，安装单位应当对采购的原材料、零部件以及压力管道元件进行抽查，不对其质量负责。	正确	错误			B
判断题	() 《特种设备安装改造维修许可证》。	正确	错误			B
判断题	() 经检查不合格（包括待处理）的气瓶，应与其它气瓶分别存放，并作出明显标记，以防与合格气瓶相互混淆。	正确	错误			A
判断题	() 当采用安全阀不能可靠工作时，应当改用爆破片装置，或者采用爆破片与安全阀组合装置。	正确	错误			A
判断题	() 脆性材料严禁使用气体进行压力试验。压力试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度。	正确	错误			A
判断题	() 液化石油气一旦与空气混合达到爆炸极限，即会发生爆炸。	正确	错误			B
判断题	() 特种设备安全管理人员有权制止违章作业和违章指挥。	正确	错误			A
判断题	() 严禁用温度超过40℃的热源对气瓶加热。	正确	错误			A
判断题	() 易燃气体气瓶和助燃气体气瓶的瓶口螺纹和阀门出气口应当设计成不同的左右螺纹的旋向和内外螺纹的结构。	正确	错误			A
判断题	() 《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行不定期维护保养和定期自行检查，并作出记录。	正确	错误			B
判断题	() 特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全和节能全面负责。	正确	错误			A
判断题	() 使用单位不得采购国家明令淘汰、能效超标、无合格证明、报废和超过设计使用年限的锅炉。	正确	错误			A
判断题	() 《特种设备安全法》规定。	正确	错误			B

特种设备安全管理A考试模拟题100道

题型	题干	选项A	选项B	选项C	选项D	答案
判断题	() 《特种设备安全法》规定, 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度, 保证特种设备安全。	正确	错误			A
判断题	() 《特种设备安全法》规定, 军事装备、核设施、航空航天器使用的特种设备安全的监督管理不适用本法。	正确	错误			A
判断题	使用合格的特种设备是保证特种设备安全运行的最基本的条件。	正确	错误			A
判断题	() 《特种设备安全法》规定, 特种设备进行改造、修理, 按照规定需要变更登记的, 应当办理变更登记, 方可继续使用。	正确	错误			A
判断题	() 但不得推荐或者监制、监销特种设备。	正确	错误			B
判断题	() 瓶内介质未确认时也可以充装。	正确	错误			B
判断题	() 警示标签的粘贴和更换必须由气瓶充装单位进行。	正确	错误			A
判断题	() 《特种设备安全法》于2013年6月29日公布, 自2014年1月1日起施行。	正确	错误			A
判断题	() 《特种设备安全法》规定, 特种设备生产单位应当保证特种设备生产符合安全技术规范及相关标准的要求, 对其生产的特种设备的质量负责。	正确	错误			B
判断题	() 在用工业管道全面检验是需要现场射线检验时, 可以不设隔离区。	正确	错误			B
判断题	() 安全保护装置损坏时, 应更换。	正确	错误			A
判断题	() 事故隐患是指可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。	正确	错误			A
判断题	() 快开门(盖)式压力容器是指这样的压力容器, 他们的端盖锁紧件一次连续动作后, 即能完成开启或闭合过程, 不需要逐个上紧或松开螺栓。	正确	错误			A

特种设备安全管理A考试模拟题100道

题型	题干	选项A	选项B	选项C	选项D	答案
判断题	() 客运索道制造单位应当按照相关安全技术规范及其相应标准进行设计, 对设计的客运索道的质量负责。	正确	错误			B
单选题	使用为公众提供运营服务电梯的, 或者在公众聚集场所使用 \geq () 台以上电梯的使用单位, 应当设置电梯安全管理机构, 逐台落实安全责任人。	15	20	25	30	D
单选题	各气瓶充装单位还应向气瓶() 强调气瓶电子标签的保护工作。	使用者	储存者	经销单位		A
单选题	气瓶() 应督促做好电子标签的保护工作, 避免因运输、装卸、使用不当造成电子标签的损坏。	使用者	充装单位	经销单位		B
判断题	() 从事大型游乐设施设计文件鉴定、型式试验、监督检验、定期检验的特种设备检验机构, 应当依法经核准, 方可从事相应的活动, 并对其鉴定结论、检验结果负责。	正确	错误			A
判断题	() 改变叉车的防爆类型、防爆等级属于叉车的修理。	正确	错误			B
单选题	电站锅炉是用于发电, 多为()。	低参数、小容量	中参数、中等容量	高参数、大容量锅炉		C
判断题	凡不会导致发生危险的液体, 在低于其沸点的温度下, 都可用作液压试验介质。	正确	错误			A
判断题	() 压力容器维修时, 在缺陷尚未完全判明之前, 可以边检查边修理。	正确	错误			B
多选题	使用单位应对每条客运索道建立技术档案, 其中相关记录应包括()。	年度自行检查记录	应急救援演练记录	运行、维护保养、设备故障与事故处理记录	作业人员培训、考核和证书管理记录。	A, B, C, D
单选题	起重机械制造许可证有效期为() 年。	1	2	3	4	D
多选题	压力管道的伴热方式有()。	内伴热管	外伴热管	夹套伴热	电伴热	A, B, C, D

特种设备安全管理A考试模拟题100道

题型	题干	选项A	选项B	选项C	选项D	答案
单选题	高耗能特种设备的设计文件，应当经（），按照有关特种设备安全技术规范和标准的规定进行鉴定，方可用于制造。未经鉴定或者鉴定不合格的，制造单位不得进行产品制造。	国家市场监管总局	省级市场监管部门	特种设备检验检测机构		C
单选题	（）不属于压力容器使用单位负责人的主要职责。	按要求设置安全管理机构和配备安全管理人员	定期召开压力容器安全会议，督促、检查压力容器安全工作	保障压力容器安全必要投入	进行压力容器的日常维护和保养	D
单选题	《在用工业管道定期检验规程》规定，在线检验中发现重大安全隐患应报（）备案，同时应认真填写检验报告。	主管部门	市场监督管理部门	检验单位		B
多选题	用于探测试件内部缺陷的无损检测方法是（）。	磁粉	渗透	超声	射线	C, D
单选题	以下（）不属于锅炉的重大修理。	A级锅炉锅筒、外置式汽水分离器、减温器和集中下降管的更换以及主焊缝的补焊	A级锅炉整组受热面50%以上的更换	A级锅炉改变锅炉然烧方式	A级锅炉大板梁焊缝的修理	C
判断题	压力表管及连接管应定期进行冲洗。	正确	错误			A
多选题	反映压力管道金属材料力学性能的主要参数有（）等。	屈服强度	抗拉强度	延伸率	截面收缩率	A, B, C, D
判断题	（）检验单位可以根据用户要求不涂敷油漆。	正确	错误			B
判断题	（）气瓶的运输、存储过程也需遵守相应规定。	正确	错误			A
单选题	吊钩的破断事故，通常是由（）引起的。	疲劳损坏	危险截面产生的磨损	疲劳损坏和危险截面产生的磨损	疲劳损坏或危险截面产生的磨损	D
判断题	（）压力表和容器之间，一般不连接其它用途的任何配件或接管。	正确	错误			A
判断题	（）裂纹是最危险的一种缺陷，因为它是导致脆性破坏的主要原因。	正确	错误			A

特种设备安全管理A考试模拟题100道

题型	题干	选项A	选项B	选项C	选项D	答案
判断题	() 露天安装的压力容器用安全阀应有防止气温低于 () °C 时阀内水分冻结、影响安全排放的可靠措施。	正确	错误			A
多选题	特种设备事故,是指因特种设备的 () 或者相关人员的 (), 在特种设备制造、安装、改造、维修、使用 (含移动式压力容器、气瓶充装)、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等突发事件。	管理混乱	不安全状态	不安全行为	设备缺陷	B, C
判断题	排污间隔一般不少于每班一次。	正确	错误			A
单选题	目前场 (厂) 内专用机动车辆的定期检验周期均为 () 年。	1	2	3	4	A
判断题	() 场 (厂) 车如果在《道路交通安全法》规定的道路上行驶,应当遵守公安交通管理部门的相关规定。	正确	错误			A
单选题	轿厢冲顶或撞底时,造成位于轿顶或底坑的检修人员发生 () 事故。	滑倒	缠绕	挤压	剪切	C
判断题	() 进口二手锅炉只要满足我国锅炉基本安全要求即可在我国境内使用。	正确	错误			B
判断题	() 腐蚀的分类方法较多,按腐蚀部位分有均匀腐蚀及局部腐蚀两大类。	正确	错误			A
单选题	制造企业取得的制造许可证从签发之日起 () 年内在全国范围内有效,各地相关部门不得进行重复审查、重复发证。	4	5	6		A
单选题	安全附件的管理和校验由 () 负责。	操作人员	检验单位	安全管理人员		C
单选题	报废气瓶由检验单位销毁,其销毁的方式为 () 。	压扁后解体	在钢瓶上钻个孔	在瓶体上写报废字样		A
单选题	气瓶收时,如发现气瓶电子标签已经脱落,或者电子标签已经损坏,不能正常读写的,气瓶充装单位应 () 气瓶或向有关责任方提出索赔。	拒收	接收	经充装单位负责人同意后接收		A
判断题	() 客运架空索道和客运缆车在安装监督检验合格后每年进行一次年度检验。	正确	错误			B

特种设备安全管理A考试模拟题100道

题型	题干	选项A	选项B	选项C	选项D	答案
单选题	压力容器在正常运行中应及时做好压力、温度控制，使压力、温度控制在（）。	生产工艺规定的压力、温度范围内	最高允许工作压力和最高（低）金属允许壁温范围内	设计压力和设计温度范围内		A
单选题	承压能力上，玻璃管式液面计比平板玻璃液面计（）。	高	相同	低		C
单选题	液面计的（）安全液位，应有明显的标记。	最高	最低	最高和最低		C
单选题	压力容器在使用中会产生各种缺陷，如（）等。发现不及时，易发生事故。	裂纹	腐蚀	鼓包变形	其他选项均是	D
多选题	《特种设备事故报告和调查处理规定》适用于特种设备（）、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中发生的特种设备事故。	制造	安装	改造	维修	A, B, C, D
单选题	电梯使用单位应制订电梯安全（）制度。	运行	考核	监管	管理	D
多选题	事故调查的原则包括实事求是、（）。	尊重科学	客观公正	严格处罚	保护财产	A, B
单选题	在没有采取安全防范措施前，电梯轿厢内不允许装载（）。	单体大件物品	超高物品	易燃易爆物品	重量轻体积大的物品	C
单选题	电梯发生困人时，使用单位要及时采取措施，安抚乘客，组织（）实施救援。	电梯维修作业人员	电梯安全管理人员	电梯司机	电梯安装作业人员	A
多选题	特种设备事故包括特别重大事故、（）。	特大事故	较大事故	一般事故	重大事故	B, C, D
多选题	事故直接经济损失包括（）。	人身伤亡所支出的费用	财产损失价值	应急救援费用	善后处理费用	A, B, C, D
单选题	医院病床电梯、直接用于旅游观光的额定速度大于（）的乘客电梯以及需要司机操作的电梯，应当由持有特种设备作业人员证的人员操作。	1.0m/s	1.75m/s	2.5m/s	6.0m/s	C
单选题	电梯的维护保养不包括（）。	半月维保	月度维保	半年维保	年度维保	B
单选题	接到电梯困人故障报告后，维修人员及时抵达所维保电梯所在地实施现场救援，直辖市或者设区的市抵达时间不超过（）。	15min	30min	1h	2h	B
多选题	事故调查期间，任何单位和个人不得（）。	擅自移动事故相关设备	毁灭相关资料	伪造或者故意破坏事故现场	以上全是	A, B, C, D

特种设备安全管理A考试模拟题100道

题型	题干	选项A	选项B	选项C	选项D	答案
单选题	关于电梯使用单位界定说法错误的是（）。	新安装未移交业主的电梯，项目建设单位是使用单位	委托物业服务单位管理的电梯，物业服务单位是使用单位	产权单位自行管理的电梯，产权单位是使用单位	电梯用于出租的，出租期间，承租单位是使用单位	D
单选题	购置观光车辆时，保证观光车辆的设计坡度能够满足使用单位行驶线路中（）的要求，并在销售合同中明确。	最大坡度	最大高度	最大宽度	最大长度	A
单选题	使用单位应当对在在用场（厂）车日常维护保养、自行检查和全面检查记录至少保存（）年。	1	2	3	5	D
单选题	在维保过程中，发现事故隐患及时告知电梯使用单位，发现（），及时向当地特种设备监督管理部门报告。	严重事故隐患	一般事故隐患	较大事故隐患	事故隐患	A
单选题	腐蚀减薄是指管道材料在（）作用下，材料被腐蚀所造成的厚度减薄。	应办	腐蚀介质或腐蚀环境	高温	高压	B
判断题	（）乘客在运行中的电梯轿厢内剧烈蹦跳，可能引起安全钳误动作并导致身体碰撞轿厢壁受伤。	正确	错误			A
单选题	下列选项中，（）是错误的。	压力容器改造、长期停用，使用单位不需要向登记机关申请变更登记	压力容器的变更登记，原有的设备代码保持不变	压力容器报废时，使用单位应当将《使用登记证》交登记机关，以注销	移装完成后，应当按照定期检验的有关规定进行检验并且进行耐压试验	A
单选题	热水锅炉采暖系统水击的处理正确的为（）。	增强燃烧，提高炉膛温度	立即紧急停炉	打开省煤器的旁通烟道	如水击严重，造成低点近端散热器破裂和长丝、弯头等连接件撕裂，应紧急停炉	D

特种设备安全管理A考试模拟题100道

题型	题干	选项A	选项B	选项C	选项D	答案
单选题	热水锅炉锅水汽化的处理正确的为（ ）。	打开排污阀，加强排污	立即紧急停炉	停电时，应接通备用电源或者启用内然机等带动的备用循环水泵	迅速加强燃烧，提高炉膛温度	C
单选题	起重机械使用单位应当建立健全特种设备安全、节能管理制度和岗位安全、（ ）制度。	档案管理	责任保险	节能绩任	奖惩制度	C
单选题	气瓶检验单位应该按照有关安全技术规范和检验标准规定进行定期检验，检验项目（ ）增减。	可以	不可以			B
单选题	起重机械在作业前，对制动器，吊钩，钢丝绳和安全装置进行检查，发现隐患，应（ ）排除。	操作前	工作中	完成任务后	大修时	A
单选题	检验检测机构在对锅炉制造过程中进行的监督检验时，应当按照节能技术规范的有关规定，对影响（ ）等进行监督检验。	锅炉产品性能	锅炉及其系统能效的项目、能效测试报告	制造单位管理体系		B
单选题	特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的（ ）。	操作证	安全作业知识	文化知识	上岗证	B
单选题	关于型式试验说法，选项（ ）是正确的。	改变原设计需要重新进行型式试验	改变焊接工艺后需要重新进行型式试验	其他选项都对		C
单选题	当日使用电梯工作完毕后，应将电梯轿厢停放在（ ）位置。	底层	基站	顶层	使用层	B
单选题	以下不属于电梯使用单位安全管理人员职责的是（ ）。	进行电梯运行的日常巡视，记录电梯日常使用状况	妥善保管电梯钥匙及其安全提示牌	接到故障报告后，赶赴现场动手消除故障	实施对电梯安装、改造、维修和维保工作的监督，对维保单位的维保记录签字确认。	C

特种设备安全管理A考试模拟题100道

题型	题干	选项A	选项B	选项C	选项D	答案
单选题	起重机的（ ）应当经常对设备使用状况进行检查，发现问题立即处理。	操作人员	单位负责人	安全负责人	安全管理人员	D
单选题	停止使用（ ）年以上的起重机，再次使用前，使用单位应当进行全面检查，并且经特种设备检验检测机构按照定期检验要求检验合格。	0.5	1	2	3	B
单选题	电梯三角钥匙应由经过专门的培训，有资格的电梯（ ）保管使用。	本单位安全员	安全管理员	电梯驾驶员	本单位修理工	B
单选题	使用各类电梯总量 \geq （ ）台以上的电梯使用单位应当配备专职安全管理员，并且取得相应的特种设备安全管理人员资格证书。	15	20	25	30	B

