

## 起重机司机证考试模拟题100道精选

题型	题干	选项A	选项B	答案
判断题	2014年1月1日起施行的《中华人民共和国特种设备安全法》中所称的特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道和大型游乐设施七类设备。	正确	错误	B
判断题	64. 超载限制器的综合精度，对于机械型装置为±5%，对于电子型装置为±8%。	正确	错误	B
判断题	6股钢丝绳是起重机常用件。	正确	错误	A
判断题	JWZ型短行程电磁铁，制动器结构简单、重量轻、制动时间短；但是，噪声大、冲击大、寿命短、有剩磁现象，适用于制动力矩大的起升机构。	正确	错误	B
判断题	PQS起升机构控制屏中，正、反转接触器和单相接触器三者之间有电气联锁，防止发生相（线）间短路事故。	正确	错误	A
判断题	PQY平移机构控制屏为不对称线路。	正确	错误	B
判断题	PQY超升机构控制屏为对称线路。	正确	错误	B
判断题	W型钢丝绳也称粗细式钢丝绳，股内外层钢丝绳粗细不等，细丝置于粗丝丝间。这种钢丝绳挠性较好，是起重机常用的钢丝绳	正确	错误	A
判断题	YZR系列电动机在接电的情况下，允许最大转速为同步转速的2.5倍。	正确	错误	B
判断题	“自觉遵守各项规章制度，严格执行操作规程，创造文明、安全的工作环境”是社会主义职业道德的基本要求之一。	正确	错误	A
判断题	《中华人民共和国安全生产法》于2002年11月1日施行。	正确	错误	A
判断题	《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。	正确	错误	A
判断题	《中华人民共和国特种设备安全法》中所称的特种设备是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用本法 <sup>其他特种设备</sup> 的	正确	错误	A
判断题	《中华人民共和国特种设备安全法》所称特种设备是指危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、客运索道、大型游乐设施。	正确	错误	B
判断题	《中华人民共和国特种设备安全法》要求使用单位可以不接受特种设备的定期检验。	正确	错误	B
判断题	《中华人民共和国特种设备安全法》规定，使用单位不必对特种设备进行定期自行检查。	正确	错误	B
判断题	《中华人民共和国特种设备安全法》规定，军事装备、核设施、航空航天器使用的特种设备安全的监督管理不适用本法。	正确	错误	A
判断题	《中华人民共和国特种设备安全法》规定，县级以上地方各级人民政府对本行政区域内特种设备安全实施监督管理。	正确	错误	B
判断题	《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备事故应急预案由地方各级人民政府制定，使用单位只要定期进行应急演练即可。	正确	错误	B
判断题	《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备办理了使用登记后，即使未经定期检验或者检验不合格，仍可继续使用。	正确	错误	B
判断题	《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备安全工作应当坚持安全第一、预防为主、综合治理的原则。	正确	错误	B
判断题	《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备是指锅炉、压力容器、压力管道。	正确	错误	B
判断题	《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。	正确	错误	A
判断题	《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位对其生产、经营、使用的特种设备应当进行自行检验和维护保养。	正确	错误	B
判断题	《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备的生产不属于监督范围。	正确	错误	B

## 起重机司机证考试模拟题100道精选

题型	题干	选项A	选项B	答案
判断题	《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备行业协会应当加强行业自律，推进行业诚信体系建设，提高特种设备安全管理水平。	正确	错误	A
判断题	《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备销售单位应当建立特种设备检查验收和销售记录制度。	正确	错误	A
判断题	《中华人民共和国特种设备安全法》规定，禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。	正确	错误	A
判断题	《中华人民共和国特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门应当对学校、幼儿园以及医院、车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等公众聚集场所的特种设备，实施重点安全监督检查。	正确	错误	A
判断题	《中华人民共和国特种设备安全法》规定，违反本法规定，构成违反治安管理行为的，依法追究刑事责任。	正确	错误	B
判断题	《中华人民共和国特种设备安全法》规定：未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。	正确	错误	A
判断题	《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。	正确	错误	A
判断题	《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备包括其附属的安全附件、安全保护装置。	正确	错误	A
判断题	《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知区级特种设备安全监督管理的部门。	正确	错误	B
判断题	《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备生产、经营、使用单位应当建立健全特种设备安全和节能责任制度。	正确	错误	A
判断题	《安全生产法》是我国第一部全面规范安全生产工作的专门法律。	正确	错误	A
判断题	《安全生产法》规定：从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。	正确	错误	A
判断题	《安全生产法》规定：生产经营单位的从业人员有依法获得安全保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。	正确	错误	A
判断题	《特种设备作业人员监督管理办法》将锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内机动车辆等特种设备作业人员及其相关管理人员统称特种设备作业人员。	正确	错误	A
判断题	《特种设备作业人员监督管理办法》规定，复审不合格的应当重新参加考试。	正确	错误	A
判断题	《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员应当持证上岗，按章操作，发现隐患及时处置或者报告。	正确	错误	A
判断题	《特种设备作业人员证》复审合格的，由发证部门在证书正本上签章。	正确	错误	A
判断题	《特种设备作业人员证》遗失或者损毁的，持证人应当及时报告发证部门，并在当地媒体予公告。	正确	错误	A
判断题	《特种设备安全监察条例》是一部全面规范特种设备的生产、使用、检验检测及其安全监察的专门法律。	正确	错误	B
判断题	《特种设备安全监察条例》规定：特种设备包括其所用的材料、附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。	正确	错误	A
判断题	《起重吊运指挥信号》不适用于矿井提升设备、载人电梯设备。	正确	错误	A
判断题	《起重机械安全监察规定》中规定，安装、改造、维修单位应当在许可证有效期届满6个月前提出书面换证申请。	正确	错误	A
判断题	《起重机械安全监察规定》中规定，起重机械制造许可证有效期为4年。	正确	错误	A
判断题	《起重机械安全监察规定》中规定，起重机械安装、改造、维修许可证有效期为2年。	正确	错误	B

## 起重机司机证考试模拟题100道精选

题型	题干	选项A	选项B	答案
判断题	《起重机械安全监察规定》中规定，起重机械定期检验周期最长不超过2年，不同类别的起重机械检验周期按照相应安全技术规范执行。	正确	错误	A
判断题	《起重机械安全监察规定》已经2006年11月27日。国家质量监督检验检疫总局局务会议审议通过，现予公布，自2007年6月1日起施行。	正确	错误	A
判断题	一旦发生了火灾，对火灾殃及的物资要马上疏散，易燃易爆物资应首先撤离。	正确	错误	A
判断题	一旦发生火灾应立即报警。报警电话119。	正确	错误	A
判断题	一旦发生火灾，报警后，要派人到马路上等待消防车到达现场，主动向消防队介绍火场及火源情况。	正确	错误	A
判断题	一物体不论在什么地方，不论放置方位怎样变化，其重心位置是不变的。	正确	错误	A
判断题	一般地说，起重机械常选用韧性一般的II号钢丝绳。	正确	错误	B
判断题	一般地说，起重机械常选用韧性指标较好的I号钢丝绳。	正确	错误	A
判断题	一般对低压设备和线路。绝缘电阻应不低于0.5MΩ。	正确	错误	A
判断题	一般情况下，可以用两台或两台以上的起重机同时起吊一个重物。	正确	错误	B
判断题	一般情况下，起重机1~2年进行一次全面的性能实验。	正确	错误	A
判断题	一般来说，工作级别不同，安全系数就不同，报废标准也不同。	正确	错误	A
判断题	一般认为，当钢丝绳内周的曲率半径与绳径相等时，起重能力要降低50%。	正确	错误	A
判断题	一般认为，当钢丝绳内周的曲率半径只有绳径的3倍时，其起重能力降至原起重能力的75%。	正确	错误	A
判断题	一般认为，当钢丝绳内周的曲率半径大于6倍绳径以上时，起重能力不受影响。	正确	错误	A
判断题	三不伤害即不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。	正确	错误	A
判断题	三用桥式起重机根据需要可以用吊钩吊运重物，也可以在吊钩上挂一个电动葫芦抓斗装卸散碎物料，还可以把抓斗卸下来再挂上起重电磁铁吊运钢铁材料。电动葫芦是靠交流电源工作的，而起重电磁铁是靠直流电源工作的。	正确	错误	A
判断题	三相绕线转子异步电动机定子绕组的一相断开，只有两相定子绕组接通电源的情况，称为单相。	正确	错误	A
判断题	上升极限位置限位器失效时，司机应靠经验准确操作。	正确	错误	B
判断题	下降操作时，应将手柄扳到第一档，先以最慢的速度下降。	正确	错误	B
判断题	不准在高处抛掷材料、工具等。	正确	错误	A
判断题	不同牌号的润滑油，可以混合使用。	正确	错误	B
判断题	不得利用起升限位器做起升停车使用。	正确	错误	A
判断题	不装上升极限位置限制器的危害是卷筒可能过卷扬拉断钢丝绳，吊钩下坠能造成人身伤亡。	正确	错误	A
判断题	不论用何种方法加工标准齿轮，可以既是前级的从动轮、又是后级的主动轮。	正确	错误	B
判断题	不设中央集电环的塔机，必须装设回转限位器。	正确	错误	A
判断题	两人以上从事起重作业，必须有一人任起重指挥，	正确	错误	A
判断题	两台桥式起重机联合吊运1台设备时，不能使用平衡梁。	正确	错误	B
判断题	两根吊索间的夹角越大，则吊索承载负荷允许能力越大。	正确	错误	B
判断题	两根吊索间的夹角越大，则吊索承载负荷越大。	正确	错误	B
判断题	两根等长钢丝绳吊装设备，其水平夹角越大，吊索受力越小。	正确	错误	A
判断题	两用桥式起重机是装有两种取物装置的起重机，其特点是在一台小车上装有两套各自独立的起升机构，一套为吊钩用，另一套为抓斗用（或一套为起重电磁铁用，另一套为抓斗用），两套起升机构可以同时使用。	正确	错误	B
判断题	两起重机相邻作业时，应尽可能使用大幅度旋转。	正确	错误	B

## 起重机司机证考试模拟题100道精选

题型	题干	选项A	选项B	答案
判断题	严格遵守交接班制度，作好交接班工作。	正确	错误	A
判断题	严禁使用起重机进行斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝固在地面上的重物以及其它不明重量的物体。	正确	错误	A
判断题	严禁吊物长时间悬挂在空中。	正确	错误	A
判断题	严禁吊钩从人头上通过或停留，应使吊钩沿吊运安全通道移动。	正确	错误	A
判断题	严禁用吊钩直接吊挂重物。	正确	错误	A
判断题	严禁用潮湿的手去触及电气装置，但可以用潮湿的布去擦抹电气装置和用电器具。	正确	错误	B
判断题	严禁用非载人的起重机制运人员。	正确	错误	A
判断题	严禁采用自由下降的方法下降重物。	正确	错误	A
判断题	严重啃道的起重机，在轨道接头间隙很大时，轮缘可能爬至轨顶，造成脱轨事故。	正确	错误	A
判断题	中、小型桥式起重机大车运行机构，一般取总轮数的一半作为驱动轮。	正确	错误	A
判断题	中距离吊运，应选择二三档的速度运行，避免采用高速行驶。	正确	错误	A
判断题	串联电路后的总电压等于各分电压之和。	正确	错误	A
判断题	为了使运转中的电动机停止，可采取拉闸断电的方法。	正确	错误	B
判断题	为了免除运行机构制动器调整的麻烦，可以打反车制动。	正确	错误	B
判断题	为了安全起见，钢丝绳必需在卷筒上至少保留二圈以上。	正确	错误	B
判断题	为了工作方便，吊具重载时也可以载人。	正确	错误	B
判断题	为了快装快卸吊钩上可不装防脱装置。	正确	错误	B
判断题	为了提高工作效率，可以利用塔吊送工人上、下班即方便又快捷。	正确	错误	B







